

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN pour portes et fenêtres en PVC

1. NETTOYAGE DES PROFILÉS EN PVC

Les profilés ne peuvent jamais être nettoyés à sec (sans l'usage d'un nettoyant ou de l'eau). Cela charge le profilé statiquement et attire donc beaucoup plus de saletés. Ceci augmente également la chance que la surface soit irréparable ! Les profilés ne peuvent jamais être traités avec des agents abrasifs. Ceci est également le cas pour tous les agents de polissage et les biens ménagers. Ceux-ci ne peuvent en aucun cas être utilisés. Il est strictement interdit de nettoyer (ou de diluer) avec de l'essence, térébenthine, acide acétique, dissolvant, white-spirit, acétone ou un solvant PVC ! Ces moyens de nettoyage ne peuvent en aucun cas être utilisés car les profilés PVC auront des dommages irréparables !

En cas de doute ou lors de saletés tenaces veuillez prendre contact avec votre fournisseur.

1a. Portes et fenêtres en PVC blanc ou crème

Pour le nettoyage des surfaces de portes et fenêtres Schüco en PVC blanc ou crème nous vous conseillons d'utiliser le nettoyant EasyCare.

Il faut appliquer avec un chiffon bien absorbant (laine, coton ou cellulose) un nettoyant incolore sur la surface du profilé et laisser agir peu de temps. Si possible travailler avec un geste souple dans la direction des longueurs des profilés et rincer avec de l'eau claire.

Des gestes intensifs doivent toujours être évités. Lors de saletés tenaces vous pouvez toujours répéter le moyen de nettoyage expliqué ci-dessus (éventuellement répéter plusieurs fois).

Les saletés générales, dépôt de l'industrie, des fumées d'échappement ou restes d'huiles peuvent être nettoyées d'une manière évidente avec le nettoyant EasyCare. Caractéristiques du nettoyant : agréable pour la peau, insensible aux bactéries, antistatique, inflammable biodégradable et écologique.

En tant qu'alternatif certains produits sur le marché peuvent être utilisés, mais ne peuvent en aucun avoir un effet de frottement.

1b. Profilés en couleur PVC et profilés en imitation bois

Dans ce cas les profilés sont prévus d'un film résistant aux rayons UV. Pour éviter le vieillissement et les influences météorologiques ceux-ci sont prévus d'un film acrylique transparent.

Des nettoyants diluant ou des agents de nettoyage abrasifs ont un effet direct sur l'adhérence de ses couches et peuvent donner un endommagement irréversible ! Des profilés colorés en PVC ou des profilés en imitation bois doivent être nettoyés avec beaucoup de soins. Pour le nettoyage de fenêtres en PVC colorés nous conseillons d'utiliser le nettoyant spécial de notre gamme d'entretien EasyCare, ou seulement l'utilisation d'eau, où lors de saletés tenaces un peu de nettoyant ménager est ajouté.

2. ENTRETIEN DES JOINTS :

Les joints en caoutchouc avec lequel le vitrage est tenu dans le profilé et les joints d'étanchéité que vous pouvez voir lorsque les portes et fenêtres sont ouverts, doivent être traitée préventif tous les ans avec un agent spécialement conçu pour ce type de joints. Utiliser toujours un bon chiffon. Ceci fait de sorte que les joints restent souples beaucoup plus longtemps, rejettent de l'eau, restent pliable et l'étanchéité des fenêtres restent plus longtemps garanti. Il est recommandé de contrôler au moins tous les ans les joints de vos châssis pour les endommagements. Si vous avez pu voir des endommagements ou vous hésitez sur le bon fonctionnement des joints veuillez contacter votre fournisseur.

3. ENTRETIEN DES CHARNIÈRES ET SERRURES

Vos châssis sont prévus des charnières et serrures de haute qualité. Il est important de contrôler au mois une fois par an les éléments en mouvements et de graisser avec un lubrifiant spécial lorsque la quincaillerie est en acier (vous pouvez constater la couleur en métal des éléments lorsque la porte ou fenêtre est ouvert). Tous les éléments en mouvements des quincailleries en acier doivent être vaporisés avec un spray spécial pour quincailleries en appuyant 1 à 2 fois au maximum. Avec ceci les éléments restent en bonne condition et une vie plus longue est garanti.

Vous devez régulièrement contrôler si tous les éléments sont encore fixé et si la quincaillerie fonctionne encore d'une bonne manière. Eventuellement resserrer les vises de de fixation. Le réglage de la quincaillerie-le placement des charnières en haut et en bas de l'oscillant battant- aussi bien que la réparation ou le changement des éléments est strictement réservé aux spécialistes qualifiés. Lors de problèmes prenez contact avec votre fournisseur. Lorsque vous avez des travaux avec beaucoup de poussière et de saletés vous devez protéger vos châssis contre la pollution.

4. NETTOYAGE DES OUVERTURES DE DRAINAGE

Vous devez contrôler au moins une fois par an les ouvertures de drainage au niveau des impuretés. Vous pouvez contrôler ceux-ci au bas du châssis en mouvement. Vous devez ouvrir votre châssis en mode tournant. Pour nettoyer soigneusement ces trous ainsi que la coulisse sur sa largeur totale vous pouvez utiliser un aspirateur avec l'accessoire utilisé pour le nettoyage de la voiture.

5. GÉNÉRALITÉS

Il est très important de faire votre entretien périodiquement pour être sûr que vos châssis fonctionnent sans problèmes pendant une longue période. Une petite goutte de graisse sans acide sur les éléments en mouvement maintient les charnières et les serrures en bon état.

6. REMARQUES

Le suivi des instructions d'entretien est d'une grande importance pour le bon fonctionnement des portes et fenêtres. Le contenu est basé sur nos expériences et de l'état actuel de la technique. Lorsque vous ne suivez pas ces instructions votre droit à la garanti sera annulé. L'utilisation d'une manière juste reste votre responsabilité. Vous ne pouvez pas faire appel à votre garantit lors d'une utilisation inappropriée. Lors d'hésitation au niveau de l'usage, fonctionnement, entretien ou nettoyage d'un produit SCHÜCO veuillez prendre contact avec votre fournisseur.